

Anzugsdrehmomente für FLEVOBIKE GreenMachine

| Was? | Größe | Nm |
|--|------------|------|
| Kurbelbefestigung (Crank) | Inbus 10 | 35,0 |
| Gehäuseschrauben mit Wollfett/Vaseline | Torx 25 | 2,5 |
| Gehäuseschrauben groß (8 Stück) | Torx 35 | 10,0 |
| Bremssattelbefestigung | Inbus 5 | 10,0 |
| Bremsscheiben | Torx 25 | 6,2 |
| Sitzverstellung/Klemmschrauben | Inbus 5 | 8,0 |
| Rückenlehnenverstellung | Inbus 5 | 8,0 |
| Federelement hinten / Sechskantmutter | Inbus 5/13 | 20,0 |
| Lenker – Längenverstellung | Inbus 5 | 5,0 |
| Lenkerbefestigung über Steuersatz | Inbus 4 | 5,0 |
| Hinterradbefestigung alt | Torx 37 | 30,0 |
| Hinterradbefestigung neu | Inbus 10 | 35,0 |
| Magnesiumräder / 6 Befestigungsschrauben | Torx 35 | 10,0 |
| Kompositräder 5 Befestigungsschrauben | Torx 35 | 10,0 |

Achtung: Alle Angaben ohne Gewähr! Die genannten Werte können in der Praxis stark abweichen in Abhängigkeit von Temperatur, Schmierung, Oberflächenverletzung, Kraftschluss, Werkzeug etc. und können nur als ungefähre Richtwerte genommen werden.